

OBEJMY I OPASKI NAPRAWCZE



OBEJMA NAPRAWCZA TYPU OBA

DN	Rozmiar	Teoretyczny maksymalny zakres stosowania [mm]
10	3/8"	16,7 - 17,5
15	1/2"	21,0 - 21,8
20	3/4"	26,5 - 27,3
25	1"	33,3 - 34,2
32	1 1/4"	42,0 - 42,9
40	1 1/2"	47,9 - 58,8
50	2"	59,7 - 60,8
65	2 1/2"	75,7 - 76,6
80	3"	88,0 - 89,5
100	4"	113,1 - 115,0



OBEJMA NAPRAWCZA TYPU OBD (z gwintem)

DN	Rozmiar	Teoretyczny maksymalny zakres stosowania [mm]
15	1/2"	21,0 - 21,8
20	3/4"	26,5 - 27,3
25	1 x 1,2"	33,3 - 34,2
25	1 x 3/4"	33,3 - 34,2
32	1 1/4" x 3/4"	42,0 - 42,9
32	1 1/4" x 1"	42,0 - 42,9
40	1 1/2" x 3/4"	47,9 - 48,8
40	1 1/2" x 1"	47,9 - 48,8
50	2" x 1"	59,7 - 60,8
65	2 1/2" x 1"	75,3 - 76,6
65	2 1/2" x 1 1/2"	75,3 - 76,6
80	3" x 1"	88,0 - 89,5
80	3" x 2"	88,0 - 89,5
100	4" x 2"	113,1 - 115,0
100	4" x 2 1/2"	113,1 - 115,0



NASUWKA NAPRAWCZA

DN	Zakres średnic [mm]	Długość zabudowy [mm]
15	20 - 23	100
20	25 - 28	100
25	31 - 35	120
32	41 - 45	120
40	48 - 52	140
50	57 - 61	140
80	88 - 99	225
100	107 - 119	225
150	157 - 171	225
200	219 - 226	310

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/naprawcze.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/opaski-naprawcze-c-53.html

Obejmy naprawcze przeznaczone są do napraw i remontów uszkodzonych instalacji wodnych, a w przypadku obejm OBD do ich rozbudowy przy ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 16 barów.

Nasuwki naprawcze służą do naprawy rur żeliwnych i stalowych.

OBEJMY I OPASKI NAPRAWCZE

		OPASKA NAPRAWCZA		
		DN	Zakres średnic [mm]	Długość zabudowy [mm]
		15	20 - 23	100
		20	26 - 30	100
		25	33 - 36	100
		32	42 - 45	100
		40	48 - 51	100
		50 ST	60 - 64	250
		50 ZL	65 - 68	250
		65 ST	75 - 78	250
		65 ZL	81 - 85	250
		80 ST	88 - 94	250
		80 ZL	97 - 102	250
		100 ST	107 - 115	250
		100 ZL	116 - 120	250
		125 ST	132 - 140	250
		125 ZL	142 - 149	250
		150 ST	158 - 162	250
		150 ZL	168 - 174	250
		175	193 - 200	250
		200	218 - 226	250
		225	246 - 250	250
	250	272 - 280	250	
	300	322 - 328	250	
		Ciśnienie nominalne	PN 10 / PN 16	
		Dostępne długości zabudowy [mm]	80 - 120 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500	
		Warunki stosowania	woda i inne płyny od -60°C do +130°C	
		Wykonanie	jednodzielne lub dwudzielne	
Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/naprawcze.pdf			
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/opaski-naprawcze-c-53.html			
<p>Opaski naprawcze służą do naprawy jednolitych odcinków rur stalowych, żeliwnych oraz PVC i PE. Można je stosować w przypadku następujących uszkodzeń lub sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pęknięcie poprzeczne rury, • pęknięcie wzdłużne rury, • miejsce porwane z mikropęknięciami, • łączenia bosych końców przewodów rurowych (w określonych warunkach technicznych, przy zachowaniu pełnej współosiowości). 				