

ZAWORY



ZAWÓR SFERYCZNY (GAZOMETKA)

Stosowany razem z półrubnikiem przed reduktorem ciśnienia gazu.

Średnica	DN 15
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP 5-20

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/przed-reduktor-c-9_10_15.html



ZAWÓR GWINTOWANY DO GAZU

Kurek kulowy jest zaworem ćwierćobrotowym, znajdującym szerokie zastosowanie jako armatura odcinająca w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych w budownictwie.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
Odmiany	obustronne gwinty wewnętrzne oraz gwinty zewnętrzno-wewnętrzny
Zakres temperatur pracy	-20°C ÷ +60°C (klasa T2)
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP 5

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/gaz.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_10_12.html



ZAWÓR KOŁNIERZOWY DO GAZU

Przeznaczony do sieci gazowych, substancji ropopochodnych oraz innych płynów grupy 1 wg Dyrektywy 97/23/WE

Zakres średnic	DN 15 - DN 200
Zakres temperatury pracy	-30°C ÷ +110°C
Ciśnienie pracy	1,6 ÷ 4,0 MPa

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/kolnierzowe-c-9_10_13.html



ZAWÓR DO WSPAWANIA

Przeznaczony do sieci gazowych, substancji ropopochodnych oraz innych płynów grupy 1 wg Dyrektywy 97/23/WE

Zakres średnic	DN 15 - DN 200
Zakres temperatury pracy	-30°C ÷ +110°C
Ciśnienie pracy	1,6 ÷ 4,0 MPa

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/do-wspawania-c-9_10_14.html



ZAWÓR BTR

Zawory te mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE w których medium jest cieczą lub gazem nieagresywnym. Zawór wykonany jest w całości z PE 100, nie zawiera elementów stalowych. Otwarcie lub zamknięcie następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu o 90 stopni.

Zakres średnic	20 mm - 315 mm
----------------	----------------

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/polietylenowe-c-9_10_16.html

ZAWORY

**ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY**

Zawór antyskażeniowy jest zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru, tzn. posiada otwór do kontroli szczelności zamknięcia oraz dodatkowo otwór do odwodnienia pionu instalacji.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
Przyłącza	obustronne gwinty wewnętrzne
Zakres temperatury pracy	-10°C ÷ +80°C

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/antyskazeniowe-c-9_11_20.html

**ZAWÓR CZERPALNY**

Zawory przeznaczone są do otwierania i zamykania przepływu wody w instalacjach wodociągowych.

Zakres średnic	DN 15 - DN 25
Maksymalne ciśnienie pracy	1,0 MPa

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/czerpalne-c-9_11_17.html

**ZAWÓR GRZYBKOWY**

Zawory grzybkowe służą do zamykania, otwierania oraz płynnej regulacji przepływu wody co pozwala na oszczędne jej użytkowanie.

Zakres średnic	DN 15 - DN 80
----------------	---------------

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/grzybkowe-c-9_11_19.html

**ZAWÓR KULOWY DO WODY**

Zawory kulowe są przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych takich jak woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych.

Zakres średnic	DN 15 - DN 100
Maksymalne ciśnienie pracy	1,6 MPa - 4,0 MPa

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_11_18.html

**ZAWÓR KULOWY DO WODY Z ODPOWIETRZNIKIEM**

Zawory kulowe są przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu czynników ciekłych takich jak woda zimna i gorąca (w tym pitna), olej, sprężone powietrze oraz innych czynników nieagresywnych.

Zakres średnic	DN 15 - DN 25
Maksymalne ciśnienie pracy	2,5 MPa

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/gwintowane-c-9_11_18.html

ZAWORY



ZAWÓR SKOŚNY ANTYSKAŻENIOWY

Zawór ten jest zaworem antyskażeniowym, zwrotnym z możliwością nadzoru typu „EA”. Spełnia on funkcję urządzenia zabezpieczającego o działaniu mechanicznym, wyposażonego w zamknięcie umożliwiające przepływ wody tylko w jednym kierunku.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
Ciśnienie maksymalne	PN 16
Temperatura pracy	do 90°C

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html
--------------	---



ZAWÓR ZWROTNY

Przeznaczony do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych oraz grzewczych. Może być zabudowany poziomo lub pionowo.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
Talerzyk	plastikowy lub metalowy

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html
--------------	---



ZAWÓR ZWROTNY Z KOSZEM

Przeznaczony do instalacji hydraulicznych, pneumatycznych oraz grzewczych. Może być zabudowany poziomo lub pionowo.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
Talerzyk	plastikowy lub metalowy

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html
--------------	---



ZAWÓR ZWROTNY ŻELIWNY

Jest zaworem starego typu z żeliwnym korpusem i mosiężnym grzybkim. Przeznaczony do pracy wyłącznie w pozycji poziomej.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
----------------	---------------

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/zwrotne-c-9_11_132.html
--------------	---



GŁOWICA ZAWORU GRZYBKOWEGO

Głowica mosiężna z gumowym grzybkim przeznaczona do korpusu zaworu grzybkowego.

Zakres średnic	DN 15 - DN 50
----------------	---------------

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/woda.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/grzybkowe-c-9_11_19.html
--------------	---



ZASUWY AEON

Zasuwy AEON zostały zaprojektowane w wyniku ścisłej współpracy z największymi dostawcami gazu i wody. Gwarantują 100% szczelność przy niskim momencie zamknięcia, dlatego idealnie nadają się do zastosowania w przesyłce gazu.

Zakres średnic	DN 40 - DN 300
----------------	----------------

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/zawory.pdf
---------------	---

Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/gazowe-c-31_163.html
--------------	---