

RURY I KSZTAŁTKI PEX/Al/PEX



**RURA PEX-AL-PEX DO ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY,
OGRZEWANIA CENTRALNEGO I PODŁOGOWEGO**

Wymiar	Długość L
16 x 2,0	200mb (zwój) lub 5mb (sztanga)
20 x 2,0	100mb (zwój) lub 5mb (sztanga)
26 x 3,0	100mb (zwój) lub 5mb (sztanga)
32 x 3,0	100mb (zwój) lub 5mb (sztanga)
40 x 3,5	5mb (sztanga)
50 x 4,0	5mb (sztanga)
63 x 4,5	5mb (sztanga)



ZŁĄCZKA MUFOWA

16	20	26	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----	----



ZŁĄCZKA REDUKCYJNA

20 / 16						
	26 / 20					
	32 / 20	32 / 26				
			40 / 32			
			50 / 32	50 / 40		
		63 / 26	63 / 32	63 / 40	63 / 50	



KOLANO 90°

16	20	25	32	40	50	63
----	----	----	----	----	----	----

KOLANO 45°

32	40	50	63
----	----	----	----



TRÓJNIK 90°

16 x 16 x 16	16 x 20 x 16					
20 x 16 x 20	20 x 20 x 16	20 x 20 x 20	20 x 26 x 20			
26 x 16 x 20	26 x 16 x 26	26 x 20 x 16	26 x 20 x 20	26 x 20 x 26	26 x 26 x 16	26 x 26 x 20
26 x 26 x 26						
32 x 16 x 32	32 x 20 x 26	32 x 20 x 32	32 x 26 x 26	32 x 26 x 32	32 x 32 x 28	32 x 32 x 32
40 x 26 x 32	40 x 26 x 40	40 x 32 x 32	40 x 32 x 40	40 x 40 x 26	40 x 40 x 32	40 x 40 x 40
50 x 26 x 50	50 x 32 x 50	50 x 40 x 40	50 x 40 x 50	50 x 50 x 32	50 x 50 x 40	50 x 50 x 50
63 x 40 x 63	63 x 50 x 63					

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/pex.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/system-pex-c-175.html

RURY I KSZTAŁTKI PEX/Al/PEX



ZŁĄCZKA PROSTA GW

16 x 1/2"				
20 x 1/2"	20 x 3/4"			
	26 x 3/4"	26 x 1"		
		32 x 1"	32 x 1 1/4"	
		40 x 1"	40 x 1 1/4"	
				50 x 1 1/2"
				63 x 2"



ZŁĄCZKA PROSTA GZ

16 x 1/2"				
20 x 1/2"	20 x 3/4"			
	26 x 3/4"	26 x 1"		
		32 x 1"	32 x 1 1/4"	
		40 x 1"	40 x 1 1/4"	
				50 x 1 1/2"
				63 x 2"



KOREK

16 20



ZŁĄCZKA KOLANOWA GW

16 x 1/2"			
20 x 1/2"	20 x 3/4"		
	26 x 3/4"		
		32 x 1"	
			40 x 1 1/4"



ZŁĄCZKA KOLANOWA GZ

16 x 1/2"			
20 x 1/2"	20 x 3/4"		
	26 x 3/4"		
		32 x 1"	
			40 x 1 1/4"

Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/pex.pdf>

Sklep <http://sklep.awigo.com.pl/system-plex-c-175.html>

RURY I KSZTAŁTKI PEX/Al/PEX



TRÓJNIK 90° GW

16 x 1/2"				
20 x 1/2"	20 x 3/4"			
26 x 1/2"	26 x 3/4"			
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"	
		40 x 1"	40 x 1 1/4"	
			50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"
				63 x 2"



TRÓJNIK 90° GZ

16 x 1/2"				
20 x 1/2"	20 x 3/4"			
26 x 1/2"	26 x 3/4"	26 x 1"		
	32 x 3/4"	32 x 1"		
			40 x 1 1/4"	
			50 x 1 1/4"	
				63 x 2"



KOLANO NAŚCIENNE

16 x 1/2"	
20 x 1/2"	20 x 3/4"
	26 x 3/4"

Cennik	http://www.awigo.com.pl/docs/pex.pdf
Sklep	http://sklep.awigo.com.pl/system-pex-c-175.html

Rury i kształtki RADOPRESS przeznaczone są do stosowania w instalacjach grzewczych (ogrzewanie podłogowe, centralne ogrzewanie), ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, a także w instalacjach chłodniczych, przemysłowych i technologicznych. System instalacyjny składa się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwą antydyfuzyjną z aluminium (Al) oraz kształtek połączeniowych zaprasowywanych i gwintowanych w zakresie średnic od 16 do 63 mm na ciśnienie nominalne PN 10 bar oraz temperaturę roboczą 95°C. Do wykonywania połączeń stosowane są szczęki typu TH.

Zaletami systemu Radopress są:

- odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie,
- prosty i szybki montaż,
- jeden typ rury do instalacji grzewczych i sanitarnych,
- całkowita odporność na korozję oraz zarastanie kamieniem kotłowym,
- doskonała odporność chemiczna,
- długa żywotność instalacji (powyżej 50 lat) i okres gwarancji (10 lat),
- wysoka jakość wyrobów oraz szeroka oferta rur i kształtek.