

**ZŁĄCZKI ZACISKOWE**



**DWUZŁĄCZKA PE**

**Średnica**

25 x 25	63 x 63
32 x 32	75 x 75
40 x 40	90 x 90
50 x 50	110 x 110



**ZŁĄCZKA PE x GW**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"	
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"
40 x 3/4"	40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"
50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"	50 x 2"	
63 x 1 1/2"	63 x 2"	63 x 2 1/2"	
75 x 2"	75 x 2 1/2"	75 x 3"	
90 x 2 1/2"	90 x 3"	90 x 4"	
110 x 3"	110 x 4"		



**ZŁĄCZKA PE x GZ**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"		
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"	32 x 1 1/2"
40 x 3/4"	40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"	40 x 2"
50 x 1"	50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"	50 x 2"	
63 x 1 1/2"	63 x 2"	63 x 2 1/2"		
75 x 2"	75 x 2 1/2"	75 x 3"		
90 x 2"	90 x 2 1/2"	90 x 3"	90 x 4"	
110 x 2"	110 x 3"	110 x 4"		



**REDUKCJA PE**

**Średnica**

32 x 25	75 x 63
40 x 25	90 x 63
40 x 32	90 x 75
50 x 32	110 x 75
50 x 40	110 x 90
63 x 50	



**KOLANO PE**

**Średnica**

25 x 25	63 x 63
32 x 32	75 x 75
40 x 40	90 x 90
50 x 50	110 x 110

**Cennik**

<http://www.awigo.com.pl/docs/zaciskowe.pdf>

**Sklep**

<http://sklep.awigo.com.pl/zlaczki-zaciskowe-c-34.html>

**ZŁĄCZKI ZACISKOWE**



**KOLANO PE x GZ**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"	
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"
40 x 3/4"	40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"
50 x 1 1/2"	50 x 2"		
63 x 2"	63 x 2 1/2"		
75 x 2 1/2"	75 x 3"		
90 x 3"			
110 x 4"			



**KOLANO PE x GW**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"	
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"
40 x 3/4"	40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"
50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"	50 x 2"	
63 x 1 1/2"	63 x 2"	63 x 2 1/2"	
75 x 2 1/2"	75 x 3"		
90 x 3"			
110 x 4"			



**KOREK PE**

**Średnica**

25	63
32	75
40	90
50	110



**TRÓJNIK PE**

**Średnica**

25 x 25	63 x 63
32 x 32	75 x 75
40 x 40	90 x 90
50 x 50	110 x 110



**TRÓJNIK PE x GW**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"
40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"
50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"	50 x 2"
63 x 1 1/2"	63 x 2"	63 x 2 1/2"
75 x 2"	75 x 2 1/2"	75 x 3"
90 x 3"		
110 x 4"		

**Cennik**

<http://www.awigo.com.pl/docs/zaciskowe.pdf>

**Sklep**

<http://sklep.awigo.com.pl/zlaczki-zaciskowe-c-34.html>

**ZŁĄCZKI ZACISKOWE**



**TRÓJNIK PE x GZ**

**Średnica x gwint**

25 x 1/2"	25 x 3/4"	25 x 1"	
32 x 1/2"	32 x 3/4"	32 x 1"	32 x 1 1/4"
40 x 1"	40 x 1 1/4"	40 x 1 1/2"	
50 x 1 1/4"	50 x 1 1/2"	50 x 2"	
63 x 2"			
75 x 2"	75 x 2 1/2"	75 x 3"	
90 x 3"			
110 x 4"			



**TRÓJNIK PE REDUKCYJNY**

**Średnica**

32 x 25	75 x 63
40 x 32	90 x 75
50 x 40	110 x 90
63 x 50	

**Cennik** <http://www.awigo.com.pl/docs/zaciskowe.pdf>

**Sklep** <http://sklep.awigo.com.pl/zlaczki-zaciskowe-c-34.html>

Złączki zaciskowe przeznaczone są do łączenia rur PE oraz połączeń przejściowych pomiędzy rurami, a elementami gwintowanymi w instalacji. Dzięki wysokiej szczelności połączenia przy jednoczesnym szybkim i łatwym montażem znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych. Charakterystyka złązek:

- pełen zakres średnic (16-110 mm),
- idealny system uszczelnienia,
- metalowy pierścień na gniazdach GW,
- doskonała mechaniczna odporność korpusu,
- PN 16 do 63 mm, PN 10 do 110 mm (przy 20 °C),
- najwyższej klasy materiały,
- najwyższa jakość doświadczonego producenta.

**ZŁĄCZKI ZACISKOWE**



**ZŁĄCZKA TYPU AK (gwint zewnętrzny)**

DN	Rozmiar	Na rurę stalową o średnicy zewn. [mm]	Na rurę PE o średnicy zewn. [mm]	Teoretyczny max. zakres stosowania [mm]
10	3/8"	16,7 - 17,5	16,0 - 16,3	15,8 - 17,7
15	1/2"	21,0 - 21,8	20,0 - 20,5	19,3 - 22,0
20	3/4"	26,5 - 27,3	25,0 - 25,5	24,3 - 27,5
25	1"	33,3 - 34,2	32,0 - 32,5	31,2 - 34,4
32	1 1/4"	42,0 - 42,9	40,0 - 40,5	39,3 - 43,1
40	1 1/2"	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,7 - 51,7
50	2"	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,5 - 63,8



**ZŁĄCZKA TYPU IK (gwint wewnętrzny)**

DN	Rozmiar	Na rurę stalową o średnicy zewn. [mm]	Na rurę PE o średnicy zewn. [mm]	Teoretyczny max. zakres stosowania [mm]
10	3/8"	16,7 - 17,5	16,0 - 16,3	15,8 - 17,7
15	1/2"	21,0 - 21,8	20,0 - 20,5	19,3 - 22,0
20	3/4"	26,5 - 27,3	25,0 - 25,5	24,3 - 27,5
25	1"	33,3 - 34,2	32,0 - 32,5	31,2 - 34,4
32	1 1/4"	42,0 - 42,9	40,0 - 40,5	39,3 - 43,1
40	1 1/2"	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,7 - 51,7
50	2"	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,5 - 63,8



**ZŁĄCZKA TYPU OK**

DN	Rozmiar	Na rurę stalową o średnicy zewn. [mm]	Na rurę PE o średnicy zewn. [mm]	Teoretyczny max. zakres stosowania [mm]
10	3/8"	16,7 - 17,5	16,0 - 16,3	15,8 - 17,7
15	1/2"	21,0 - 21,8	20,0 - 20,5	19,3 - 22,0
20	3/4"	26,5 - 27,3	25,0 - 25,5	24,3 - 27,5
25	1"	33,3 - 34,2	32,0 - 32,5	31,2 - 34,4
32	1 1/4"	42,0 - 42,9	40,0 - 40,5	39,3 - 43,1
40	1 1/2"	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,7 - 51,7
50	2"	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,5 - 63,8



**ZŁĄCZKA TYPU TK**

DN	Rozmiar	Na rurę stalową o średnicy zewn. [mm]	Na rurę PE o średnicy zewn. [mm]	Teoretyczny max. zakres stosowania [mm]
10	3/8"	16,7 - 17,5	16,0 - 16,3	15,8 - 17,7
15	1/2"	21,0 - 21,8	20,0 - 20,5	19,3 - 22,0
20	3/4"	26,5 - 27,3	25,0 - 25,5	24,3 - 27,5
25	1"	33,3 - 34,2	32,0 - 32,5	31,2 - 34,4
32	1 1/4"	42,0 - 42,9	40,0 - 40,5	39,3 - 43,1
40	1 1/2"	47,9 - 48,8	50,0 - 50,5	47,7 - 51,7
50	2"	59,7 - 60,8	63,0 - 63,6	59,5 - 63,8

**Cennik** <http://www.awigo.com.pl/docs/zaciskowe.pdf>

**Sklep** [http://sklep.awigo.com.pl/zlaczki-zeliwne-c-34\\_145.html](http://sklep.awigo.com.pl/zlaczki-zeliwne-c-34_145.html)

Uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone są do łączenia rur stalowych, rur z PE oraz innych o średnicach zewnętrznych mieszczących się w teoretycznym zakresie ich stosowania zgodnie z podanymi wartościami. Temperatura robocza do 80°C.