



ROZDZIELACZE I SZAFKI

ROZDZIELACZE

Rozdzielacze służą do rozdzielania czynnika grzewczego do poszczególnych sekcji.

Rozdzielacz miedziany grzejnikowy o rozstawie 45mm pomiędzy osiami otworów. W skład rozdzielacza wchodzi:

- dwie belki miedziane z otworami 1/2"
- dwa korki miedziane z uszczelkami
- dwa uchwyty mocujące



Rodzaj

L


[mm]

| | |
|-------------|-----|
| 2 sekcyjny | 95 |
| 3 sekcyjny | 140 |
| 4 sekcyjny | 185 |
| 5 sekcyjny | 230 |
| 6 sekcyjny | 275 |
| 7 sekcyjny | 320 |
| 8 sekcyjny | 365 |
| 9 sekcyjny | 410 |
| 10 sekcyjny | 455 |
| 11 sekcyjny | 500 |
| 12 sekcyjny | 545 |

Rozdzielacz typu RTS przeznaczony do ogrzewania podłogowego o rozstawie 50mm między osiami otworów składa się z:

- belki zasilania z wmontowanymi wskaźnikami przepływu wraz z nyplami
- belki powrotu z wmontowanymi zaworami odcinającymi wraz z nyplami
- dwóch zestawów odpowietrzająco-spustowych
- dwóch uchwytów mocujących

Rozdzielacz z przepływomierzami pozwala na ustawienie dokładnego przepływu czynnika grzewczego do poszczególnych sekcji. Maksymalna temperatura wynosi 70°C przy ciśnieniu 1 bar. Zawory termostaticzne pozwalają na zamknięcie lub przydławienie przepływu na danej sekcji. Zawory są przystosowane do podłączenia siłownika zamykającego.



Rodzaj

L

[mm]

| | |
|-------------|-----|
| 2 sekcyjny | 131 |
| 3 sekcyjny | 181 |
| 4 sekcyjny | 231 |
| 5 sekcyjny | 281 |
| 6 sekcyjny | 331 |
| 7 sekcyjny | 381 |
| 8 sekcyjny | 431 |
| 9 sekcyjny | 481 |
| 10 sekcyjny | 531 |
| 11 sekcyjny | 581 |
| 12 sekcyjny | 631 |

PRZYŁĄCZ DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO TYPU *BYPASS*

Grupa pozwala na wymieszanie czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego.



Cennik <http://www.awigo.com.pl/docs/rozdziel.pdf>

Sklep http://sklep.awigo.com.pl/rozdzielacze-c-175_179.html

ROZDZIELACZE I SZAFKI

**OBUDOWY NADTYNKOWE DO ROZDZIELACZY**

Szafka nadtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych

| Typ | Wymiary [wys. / szer. / głęb.] | Ilość obwodów |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| EDSN-0 | 580 / 355 / 120 | 4 |
| EDSN-1 | 580 / 455 / 120 | 5 - 6 |
| EDSN-2 | 580 / 585 / 120 | 7 - 8 |
| EDSN-3 | 580 / 730 / 120 | 9 - 10 |
| EDSN-4 | 580 / 815 / 120 | 11 - 12 |

**OBUDOWY PODTYNKOWE DO ROZDZIELACZY**

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych.

| Typ | Wymiary [wys. / szer. / głęb.] | Ilość obwodów |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| EDSP-0 | 575-665 / 335 / 110-175 | 4 |
| EDSP-1 | 575-665 / 435 / 110-175 | 5 - 6 |
| EDSP-2 | 575-665 / 565 / 110-175 | 7 - 8 |
| EDSP-3 | 575-665 / 715 / 110-175 | 9 - 10 |
| EDSP-4 | 575-665 / 795 / 110-175 | 11 - 12 |

| | |
|---------------|---|
| Cennik | http://www.awigo.com.pl/docs/rozdziel.pdf |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Sklep | http://sklep.awigo.com.pl/szafki-c-175_180.html |
|--------------|---|

**OTULINY DO RUR**

Otuliny do rur pozwalają na tłumienie hałasu powstałego w instalacji. Zabezpieczają je również przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dostępne w kolorach czerwonym i niebieskim w rolkach po 10mb.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Średnice wewnętrzne otulin | 18mm, 22mm, 28mm, 35mm |
| Dostępne grubości | 4mm, 6mm |

| | |
|---------------|---|
| Cennik | http://www.awigo.com.pl/docs/rozdziel.pdf |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Sklep | http://sklep.awigo.com.pl/otuliny-c-175_181.html |
|--------------|---|

**HAKI PODŁOGOWE**

Posiadamy w swojej ofercie wiele rodzajów haków i spinek podłogowych do mocowania przewodów instalacji pp/peX.

**ZAWORY KULOWE mini 16 x ½"**


Zawór umożliwia połączenie rury PEX/AL./PEX bezpośrednio z instalacją wyposażoną w gwint ½". Połączenie następuje bez użycia dodatkowych złączek i akcesoriów.

Każdy z zaworów wyposażony jest dławicę która zapewnia wieloletnią trwałość i szczelność zaworów.

| | |
|---------------|---|
| Cennik | http://www.awigo.com.pl/docs/rozdziel.pdf |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| Sklep | http://sklep.awigo.com.pl/elementy-montazowe-c-175_183.html |
|--------------|---|

ROZDZIELCZE I SZAFKI

**FOLIA IZOLACYJNA**

Folia metalizowana aluminium z nadrukiem tworzącym kratkę o wymiarach 10x10 cm jest przeznaczona do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewana podłogowego, do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.

| | |
|-----------|---------------------|
| Szerokość | 1,02 m |
| Długość | 50 mb |
| Grubość | 0,10 mm lub 0,13 mm |

**KALIBRATOR DO RUR PEX**

Kalibrator do rur PEX od fi 16 do fi 26.

**KORKI DO PRÓB SZCZELNOŚCI**

Korek z tworzywa 1/2" do zaślepienia instalacji wykorzystywany jest do wykonania próby ciśnienia. Dostępny zarówno w kolorze niebieskim jak i czerwonym.

| | |
|---------------|---|
| Cennik | http://www.awigo.com.pl/docs/rozdziel.pdf |
| Sklep | http://sklep.awigo.com.pl/elementy-montazowe-c-175_183.html |